



TRANSMISSION INTÉGRALE
3 MOTEURS ÉLECTRIQUES
ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	A390 GT	A390 GTS
MOTEURS		
Puissance maximale [AV/AR]	400ch - 295kW [98,3kW / 2x98,3kW]	470ch - 345kW [115kW/2x115kW]
Couple maximal [AV/AR]	661 Nm [239Nm / 2x211Nm]	824 Nm [300Nm / 2x262Nm]
Nombre de moteurs	3 moteurs électriques [1 avant / 2 arrières]	
Type de moteurs	Moteur avant synchrone à rotor bobiné / 2 moteurs arrières synchrones à aimant permanent	
Puissance fiscale [cv]	14	
BATTERIE		
Capacité utile de la batterie	89 kWh	
Technologie	Lithium-ion - NMC	
Garantie	8 ans / 160 000 km	
TRANSMISSION		
Type de transmission	4 roues motrices avec Alpine Active Torque Vectoring	
CHASSIS		
Châssis	Sport Alpine avec butées hydrauliques de suspension	
Type de carrosserie	Berline à hayon 5 portes - 5 places	
Rayon de braquage [entre trottoirs]	11,0m	
Freins	Etriers avant fixes, 6 pistons / étriers arrière flottant, mono-piston	
Diamètre x épaisseur des disques de freins AV	365x36mm - ventilés	
Diamètre x épaisseur des disques de freins AR	350x20mm - ventilés	
POIDS		
Masse à vide en ordre de marche mini [MVODM]	2 124 kg	2 121 kg
Charge tractable remorque non freinée /freinée	750 Kg / 1350Kg	
Répartition des masses AV/AR	49 % / 51%	
PERFORMANCES		
Vitesse maximale	200 km/h	220 km/h
Accélération 0-100 km/h	4,8s	3,9s
Accélération 0-400 mètres	13,1s	12,2s
Accélération 0-1000 mètres	24,1s	22,5s

	A390 GT	A390 GTS
PERFORMANCES		
Vitesse maximale	200 km/h	220 km/h
Accélération 0-100 km/h	4.8s	3.9s
Accélération 0-400 mètres	13.1s	12.2s
Accélération 0-1000 mètres	24.1s	22.5s
CONSUMMATIONS / ÉMISSIONS [¶]		
Protocole d'homologation	WLTP	
Émissions de CO² en cycle mixte	0g	
Consommation mini/maxi en cycle mixte	18,7 - 20,4 kWh/100km [roues 20" - 21"]	
Autonomie mini/maxi en cycle mixte	555 - 503 km [roues 20" - 21"]	
RECHARGE ELECTRIQUE		
Puissance de charge maxi admissible en courant alternatif [AC]	Charge bi-directionnelle 11kW [option 22kW]	
Puissance de charge maxi/moyenne en courant continu [DC]	150kW	190kW *
Temps de charge indicatif [voir simulateur]: - Wallbox à domicile 7,4kW [32A] / 11kW [32A triphasé] - sur borne publique 22kw [courant alternatif] - sur superchargeur [>200kW courant continu]	20-80% en 8h00 / 5h20 20-80% en 2h40 15-80% en 29 mn / +2h autoroute en 23min	20-80% en 8h00 / 5h20 20-80% en 2h40 15-80% en moins de 25 mn +2h de roulage autoroute en moins de 20min *
DIMENSIONS		
Longueur HT [mm]	4 615	
Largeur avec/sans rétroviseur [mm]	2 055 / 1 885	
Hauteur [mm]	1 525	
Empattement [mm]	2 708	
Porte à faux AV [mm]	925	
Porte à faux AR [mm]	982	
Garde au sol [mm] à vide [MVODM] / en charge maxi [MMAC]	152 / 131	
Volume du coffre sous plage arrière / banquette rabatue [Lts]	532L / 1643L	